



**NUEVO**

# PFT ZP 3 XXL

La bomba transportadora más potente con una potencia de transporte de hasta 200 l/min, regulable de forma continua.

## Descripción

Para las mas altas exigencias en cuanto a potencia de transporte, la PFT ZP 3 XXL es la opción correcta. La bomba de mortero bombea autonivelante y gunita. La potencia de transporte es regulable de forma continua dependiendo de la necesidad de material. Con el mando a distancia se puede poner en marcha y parar la PFT ZP 3 XXL, o, de forma alternativa, se puede regular el caudal.

La PFT ZP 3 XXL puede ser alimentada por un mezclador continuo PFT, como por ejemplo la PFT HM 84, controlando el nivel de material en la tolva mediante una sonda.

## Áreas de aplicación

Para todos los materiales como:

- ▶ Mortero de albañilería
- ▶ Mortero de refuerzo
- ▶ Autonivelante
- ▶ Cemento cola
- ▶ Mortero para juntas y alicatados
- ▶ Mortero raspado
- ▶ Enlucido de cemento
- ▶ Enlucido aislante
- ▶ Enlucido de arcilla
- ▶ Enlucido de frotar
- ▶ Enlucido de cal
- ▶ Enlucido de reforma
- ▶ Enlucido fino
- ▶ Masilla de emplaste
- ▶ Gunita
- ... y muchos más.

## Ventajas

- ▶ Gran potencia y distancia de transporte
- ▶ Caudal regulable de forma continua
- ▶ Unidad de mando integrada con control de vibrador
- ▶ Compatible con mando a distancia
- ▶ Se puede cargar desde hormigonera
- ▶ Hermetización entre la transmisión y el depósito de material
- ▶ Altura de relleno baja
- ▶ Robusta
- ▶ Mantenimiento y limpieza mínimos
- ▶ Desmontaje rápido de la bomba
- ▶ Equipado con: Argollas para grúa, bocas de limpieza, asa de transporte



MADE IN GERMANY

Todos los derechos reservados. Nuestra garantía se refiere exclusivamente al correcto estado de nuestras máquinas. Las especificaciones de uso, cantidades y modelos y los datos de potencia están basados en la experiencia y no se pueden aplicar sin más en el caso de circunstancias distintas a las especificadas. En lo restante, rigen las normativas de los fabricantes de material. Solo está permitido realizar modificaciones, impresiones posteriores y reproducciones fotomecánicas, también de extractos, con el permiso de Knauf PFT GmbH & Co.

PFT ZP 3 XXL-E/xxxM/12.07/xxx



## PFT Systems Vertriebs-GmbH

Sucursal en España  
c/Rio Tera, 6  
Polígono "Las Hervencias"  
05004 Ávila

- ▶ Teléfono +34 920 214000
- ▶ Telefax +34 920 256082

▶ [pft@pft-sistemas.es](mailto:pft@pft-sistemas.es)

▶ [www.pft.eu](http://www.pft.eu)

## Datos técnicos

## PFT ZP 3 XXL

## Equipamiento básico

<b>N° Ref.</b>	00 09 80 05
<b>Potencia de transporte*</b>	7 – 200 l/min
<b>Distancia de transporte*</b>	hasta 200 m
<b>Presión de transporte*</b>	máx. 30 bar
<b>Accionamiento</b>	Motor de bomba: 13 kW, motorreductor Revoluciones: 25 -170 rpm regulable de forma continua con variador de frecuencia
<b>Alimentación</b>	Corriente: 400 V trifásica Fusible: 32 A
<b>Medidas</b>	
Volumen de la tolva	130 l
Volumen con sobretolva	245 l
Altura total	aprox. 670 mm (sin sobretolva)
Ancho total	aprox. 900 mm
Longitud total	aprox. 3.110 mm
<b>Peso total</b>	aprox. 423 kg (sin sobretolva)

- Unidad de bomba 2 L 8 hasta 16 mm de grano
- Motorreductor 13 kW, 400 V
- Armario eléctrico de mando integrado con variador de frecuencia (15 kW)
- Brida de presión extra larga
- Manómetro para mortero integrado
- Bolsa de herramientas
- Manual de instrucciones

## Accesorios

Sobretolva 300 mm con criba  
N° Ref. 00 09 80 04

Vibrador exterior SR6, 400 V  
N° Ref. 20 70 82 20

\* dependiendo de la calidad del mortero, consistencia, el modelo de bomba y el diámetro de la manguera de mortero

Knauf PFT GmbH & Co. KG  
Postfach 60  
D-97343 Iphofen  
Einersheimer Straße 53  
D-97346 Iphofen

Knauf Gips KG  
Sistemas de construcción en seco,  
enlucidos de yeso y suelos

Knauf AMF GmbH & Co. KG  
Sistemas para techos

Knauf Integral KG  
La fibra de yeso

Knauf Marmorit GmbH  
Sistemas de fachadas minerales

Knauf Dämmstoffe GmbH  
Aislantes de poliestireno

Knauf Insulation GmbH  
Aislante de lana de vidrio,  
XPS

Knauf Perlite GmbH  
aquapanel® CementBoards,  
Perlit